

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Изделия медицинского назначения (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	<p>«Систему визуализации дыхательных путей «Видеоларингоскоп»</p>			
2	Требования к комплектации	№ п/п	<i>Наименование комплектующего к изделия медицинского назначения (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</i>	<i>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к изделия медицинского назначения</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>
		Основные комплектующие			

		1.	«Видеоларингоскоп»	<p>Видео ларингоскоп. Эндоскопический прибор, предназначен для осмотра верхних и нижних дыхательных путей голосовой щели и облегчения интубации трахеи. Сенсорный 3,5 дюймовый жидкокристаллический экран позволяет управлять всем процессом. Значки, изображенные на главном экране, позволяют снять видео и сделать фото за 2-3 секунды, произвести настройки: ввод языка, установка времени, регулировка громкости звука, яркость экрана, управление данными фото и видео. Угол наклона экрана в диапазоне от 0 до 120 градусов и в повороте диапазоне от 0 до 270 градусов угол обзора не менее 160 градусов, что позволяет большей возможности манипуляции при проведении осмотра. Объем встроенной памяти составляет 8ГБ (опционально макс.32 ГБ). Полная зарядка аккумулятора производится через micro USB и занимает не менее 4-х часов, через HDMI порт передается изображение к внешнему монитору в реальном времени. Перезаряжаемая литиевая батарея, время работы не менее 240 минут. Размер разъема 85 (ширина)*104 (высота)*20 (глубина), общий вес 170 гр. Разрешение камеры 160 000 пикселей для полной цифровой обработки изображения. Глубина резкости от 3-50 мм. Поле зрения > 90 градусов. Диапазон освещения >050 мм h 40 мм, 2 светодиодных источника света. Угол отклонения вводимой трубки вперед/назад 130/130 градусов. Комплектующие: кнопка отсоединения, рычаг отключения, вентиляционный порт, всасывающий порт, дистальный кончик, камера, свет, тестер заглушки, водонепроницаемая заглушка. Длина трубки составляет не менее 600 мм. Включает в себя рабочий канал для проведения лечебных мероприятий: аспирация, удаление инородных тел, взятие тканей на гистологию. Материал рукоятки, алюминиевый сплав, вставной трубки- полиуретан. Гибкая часть имеет размеры: внешний диаметр не более 3.2 мм диаметр рабочего канала не более 1.2 мм. Дополнительные аксессуары: переходник для электроотсоса и аспирации, стопор, запасные части для промывки, щетка для чистки, вентиляционная крышка, водонепроницаемая заглушка, переходник, тестер утечки, водонепроницаемая заглушка.</p> <p>В комплекте с видеоларингоскопом для прямой интубации включены 4 клинка различных размеров (SS, S, M, L)</p>	1 шт.
--	--	----	--------------------	---	-------

				<p>Основной комплект:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3,5-дюймовый сенсорный монитор * 1 2. Ручка (с рабочим каналом) * 1 3. Встроенный аккумулятор * 1 4. Направляющий провод * 1 5. Алюминиевая коробка * 1 6. Адаптер переменного тока (шнур питания для ЕС /) 7. USB-кабель * 1 	
3	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP Заказчик			
4	Срок поставки изделия медицинского назначения и место дислокации	До Адрес: г. Костанай ул. Кубеева 2			

Срок поставки товара: 30-60 календарных дней.

Гарантийный срок 37 месяцев

Место поставки: 110000, г. Костанай, ул. С.Кубеева,

Зам.главного врача по Э и АХО



(Handwritten signature)

Д.Б. Баранбаев